Combiné 2 circuits NoFrost BLUPerformance Inox Anti-traces

CNef 4815

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné NoFrost BLUPerformance présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 361 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES

Smart Steel | LED | A+++ | No Frost | Bio Cool | SN-T | Duo Cooling | Power Cooling | BLU Performance

Avantages produit

SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost

BioCool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devenir plus performant qu'un bac à légumes classique.

Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A+++
Consommation en kWh an/24h	174 / 0,474
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	38
Technologie BLUPerformance	Oui

Volumes

Vol. utile total (L)	361
Vol. utile congélateur (L)	101
Vol. utile total réfrigérateur (L)	260

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage tactile digital

Réfrigérateur

Type clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED Plafonnier
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Nb de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioCool	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Fonction SuperCool avec décompte	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Nb de tablettes congélateur	2
Matériau tablettes congélateur	Verre

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée alu à dépression
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803176022
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	615
Dimensions NET HxLxP (cm)	201x60x66,5
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	201
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	85,8
Poids net (kg)	80,7
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Allemagne