

XZ5 L127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



NOUVEAU

Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE




PLATEAU MÉCANO-SOUDE



GRAND SIEGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Moteur | Kawasaki OHV |
| Type et cylindrée | Bicylindre, 726 cm ³ |
| Transmission | Double hydrostatique |
| Bac (capacité) (l) | En option (230 l) |
| Nbre de hauteurs de coupe | 15 |
| Largeur de coupe / Hauteur de coupe | 127 cm / 25-115 mm |
| Options de coupe | 3 en 1 option |
| Buse de lavage / Kit mulching | Inclus / inclus |
| Poids net (kg) | 285 |

ENDURO SERIES™

XZ5 L127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XZ5 L127

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur | Kawasaki OHV |
| Cylindrée (cm ³) | 726 |
| Puissance (kW / min ⁻¹) | 14,7 / 2.900 |
| Cylindres | Bicylindre |
| Réservoir (capacité) (l) | 13,25 |
| Lubrification | Sous pression avec filtre à huile |

TRANSMISSION

| | |
|--------------|----------------------|
| Transmission | Double Hydrostatique |
|--------------|----------------------|

SYSTEME D'ÉJECTION

| | |
|------------|-------------------------------|
| Bac | 230 l en option (19A70055100) |
| Déflecteur | Inclus |

ROUES

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Taille des roues (avant/arrière) | 11" x 6" / 20" x 10" |
| Rayon de braquage (cm) | Zero |

SYSTÈME DE COUPE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Surface tondu en m ² /h | 11 500 |
| Largeur de coupe (cm) | 127 |
| Hauteur de coupe (min-max) | 25 - 115 mm |
| Options de coupe | 3 en 1 Option |
| Engagement des lames | Électromagnétique |
| Hauteurs de coupe | 15 |
| Buse de lavage/ kit mulching | Inclus / inclus |

DONNÉES

| | |
|--|--------------------------|
| LpA / LwA / LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 |
| Valeur de vibration corps / (facteur K) | 1 / 0,5 m/s ² |
| Valeur de vibration mains/bras / (facteur K) | 5 / 1,5 m/s ² |
| Dimensions (L / l / H) (cm) | 203 / 155 / 114 |
| Poids net (kg) | 285 |

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ